

Aqua-Antimoos

PRODUKTBESCHREIBUNG

ANWENDUNG :	Saniermittel für bituminöse und mineralische Untergründe sowie für mit Pilz und anderen Organismen befallenes Holz.
EIGENSCHAFTEN:	Tiefgehende Imprägnierung mit langanhaltender nicht toxischer Wirkung, geruchlos und nicht filmbildend
BESCHREIBUNG:	Auf Basis einer stickstoffhaltigen organischen Verbindung
SYSTEM :	Nach einer Grobreinigung den Untergrund bestreichen bzw. einsprühen und trocknen lassen. Nach einer möglichst langen Einwirkzeit möglichst 2 Stunden bis zu mehreren Tagen erfolgt eine weitere Reinigung beispielsweise mit dem Hochdruckreiniger.

ANWENDUNG

UNTERGRUND-VORBEREITUNG:	Grobreinigung.
ANWENDUNGS-UMSTÄNDE:	Bei trockenem Wetter und einer Oberflächentemperatur von min. 5°C.
WERKZEUGE:	Im Streich, Roll- oder Airless-Spritzverfahren (Düsenöffnung 009 bis 011).
VERDÜNNUNG :	Wasser.
REINIGUNG :	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
VERBRAUCH:	Ca. 6m ² /L. je Schicht (125-250 ml/ m ²). Richtwert der je nach örtlichen Gegebenheiten und verschiedenartigen Untergrundstrukturen schwanken kann. Verbindliche Verbrauchswerte für die Kalkulation sind am Objekt zu ermitteln.

TECHNISCHE DATEN

GLANZGRAD :	entfällt
FARBTÖNE :	farblos
DICHTE :	Ca 1.0 g/cm ³
FLAMMPUNKT (DIN53213) :	Keiner.
VERPACKUNG :	5L – 20L
LAGER- BESTÄNDIGKEIT :	Ca. 48 Monate in Originalverpackung

SICHERHEITSRICHTLINIE

Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage verfügbar.

Diese Informationen entsprechen unseren Erfahrungen und sind auf der Basis des neusten Stand der Technik zusammengestellt worden. Durch die Vielfalt der Objekteigenschaften ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, den Verwendungszweck unter de jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Die Angaben dienen lediglich als Leitfaden für den Verarbeiter. Die Anwendung ist nach den Objektgegebenheiten und den anerkannten Regeln und dem derzeitigen Stand der Technik durchzuführen. Dieses Datenblatt ersetzt etwaige vorangegangene Versionen.