

# AQUA-KLARCRYL

## PRODUKTBESCHREIBUNG

- BESCHREIBUNG :** Seidenglänzender, einkomponentiger, umweltfreundlicher Acryklarlack auf wässriger Basis für innen.
- EIGENSCHAFTEN :** Nicht vergilbend – Abwaschbar
- UNTERGRÜNDE :** Beton, Ziegelstein, Holz, Altanstriche/beschichtete Oberflächen.
- SYSTEM :** Ein bis zwei Schichten AQUA-KLARCRYL direkt auf den Untergrund auftragen.

## ANWENDUNG

- UNTERGRUND-VORBEREITUNG:** Staub, Schmutz und nicht haftende Altbeschichtungen sowie Fett entfernen. Der Untergrund muss trocken sein.
- ANWENDUNGS-UMSTÄNDE:** Umgebungstemp.: min. 5°C  
relative Luftfeuchtigkeit: max. 80%
- WERKZEUGE:** Bürste, Pinsel, Rolle oder airless (Düse : 09 – 013)
- VERDÜNNUNG:** Wasser
- REINIGUNG :** Wasser
- VERBRAUCH :** 12 – 14 m<sup>2</sup> je Liter und Schicht / ab ca. 75 ml./ m<sup>2</sup>
- BESONDERHEITEN :** Vor Gebrauch gut aufrühren.

## TECHNISCHE DATEN

GLANZGRAD :	Matt
FARBTÖNE :	Transparent
DICHTE :	ca. 1,05
FESTSTOFFGEHALT:	Nach Gewicht : ca. 29 % Nach Volumen : ca. 25 %
FLAMMPUNKT :	Keiner
VISKOSITÄT :	20 – 30 P (Brookfield 20 RPM)
TROCKNUNGSZEIT :	Staubfrei : 4 Stunden Überstreichbar : 24 Stunden
GEBINDE :	5 L – 20 L
LAGERFÄHIGKEIT :	12 Monate in frostfreier Umgebung

## SICHERHEITSRICHTLINIE

Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage verfügbar.

Aqualock  
Kleiststrasse 23  
78224 Singen

Tel.: 07731 - 955 830  
Mobil : 0160 - 90 938 931  
Fax.: 07731 - 955 810

[www.aqualock.de](http://www.aqualock.de)      [info@aqualock.de](mailto:info@aqualock.de)

Diese Informationen entsprechen unseren Erfahrungen und sind auf der Basis des neusten Stand der Technik zusammengestellt worden. Durch die Vielfalt der Objekteigenschaften ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, den Verwendungszweck unter de jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Die Angaben dienen lediglich als Leitfaden für den Verarbeiter. Die Anwendung ist nach den Objektgegebenheiten und den anerkannten Regeln und dem derzeitigen Stand der Technik durchzuführen. Dieses Datenblatt ersetzt etwaige vorangegangene Versionen.