

# AQUA-KLIMAFIX

## PRODUKTBESCHREIBUNG

ANWENDUNG :	Lösungsmittelfreies umweltfreundliches Tiefgrundiermittel vor AQUA -KLIMA auf Basis von Acryldispersionen für alle wässrigen Dispersionsbeschichtungs-Werkstoffe für außen und innen, mit hohem Feststoffgehalt.
EIGENSCHAFTEN:	Das dispergierte Acrylat ist feinmolekular (niedermolekular) mit einem hohen Eindringvermögen zur Verfestigung aller instabilen, porösen und kreidenden mineralischen Untergründe.
UNTERGRÜNDE:	Geeignet für alle beim Wandanstrich vorkommenden mineralischen saugenden Untergründe für innen.
SYSTEM :	unverdünnt auf alle saugenden Untergründe auftragen.

## ANWENDUNGSANLEITUNG

UNTERGRUND- VORBEREITUNG:	Staub, Schmutz und nicht haftende Altbeschichtungen entfernen. Der Untergrund muss trocken, sauber und in sich stabil sein, dass eine gute Haftung zum Untergrund für eine Beschichtung gewährleistet ist.
ANWENDUNGS- UMSTÄNDE:	Bei trockenen Verhältnissen und einer Oberflächentemperatur von min. 5°C. Relative Luftfeuchtigkeit Max. 80% anwenden.
WERKZEUGE:	Pinsel, Roller oder Airlessgerät.
VERDÜNNUNG :	Wasser.
REINIGUNG :	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
VERBRAUCH :	ab ca. 100 ml./m <sup>2</sup> (10 m <sup>2</sup> /Liter) je nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes. Richtwert auf glatten Putz, der unter örtlichen Gegebenheiten und verschiedenartigen Putzstrukturen schwanken kann. Verbindliche Verbrauchswerte für die Kalkulation sind am Objekt zu ermitteln

## TECHNISCHE DATEN

GLANZGRAD:	Bei fachgerechter Anwendung seidenmatt
FARBTÖNE:	Farblos
DICHTE (ASTM, D1475, 20°C) :	1,0 g/cm <sup>3</sup>

[www.aqualock.de](http://www.aqualock.de)

[info@aqualock.de](mailto:info@aqualock.de)

Für Rückfragen steht Ihnen unser technischer Dienst gerne unter ++49 (0)160 90 938 931 zur Verfügung

FESTSTOFFGEGHALT : In Gewicht: ungefähr 15 %  
(ASTM, D1644/a) In Volumen: ungefähr 15 %

FLAMMPUNKT : Nicht entzündlich.

VISKOSITÄT : 15 – 20 sek. (Ford 4 – 23 °C)

TROCKNUNGSZEIT : Staubtrocken nach ca. 1 h.  
Überstreichbar nach ca. 4 h

VERPACKUNG : 1L – 5L – 20L

LAGER-

BESTÄNDIGKEIT : Ca. 12 Monate in Originalverpackung , frostfrei lagern.

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss sauber und frei von trennenden Substanzen sein.

## SONSTIGE HINWEISE

Transport : ADR-Einstufung : nicht zutreffend / UN-Klasse : nicht zutreffend

## SICHERHEITSRICHTLINIE

Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage verfügbar.

Martens Aqualock  
Kleiststrasse 23  
78224 Singen

Tel.: 07731 - 955 830  
Mobil : 0160 - 90 938 931  
Fax.: 07731 - 955 810

Diese Informationen entsprechen unseren Erfahrungen und sind auf der Basis des neusten Stand der Technik zusammengestellt worden. Durch die Vielfalt der Objekteigenschaften ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, den Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Die Angaben dienen lediglich als Leitfaden für den Verarbeiter. Die Anwendung ist nach den Objektgegebenheiten und den anerkannten Regeln und dem derzeitigen Stand der Technik durchzuführen. Dieses Datenblatt ersetzt etwaige vorangegangene Versionen.

[www.aqualock.de](http://www.aqualock.de)

[info@aqualock.de](mailto:info@aqualock.de)

Für Rückfragen steht Ihnen unser technischer Dienst gerne unter ++49 (0)160 90 938 931 zur Verfügung